

# AVP1000

# CAV



CAV 新一代前级功放，支持  
DTS:X/Dolby 全景声7.1.4解码；HDMI  
增强型音频回传通道；支持U盘播  
放；Wi-Fi/网口，蓝牙播放；

## Features:

Dolby ATMOS & DTS:X 7.1.4 decoding,  
DTS:X, Dolby 全景声 7.1.4 解码

HDMI2.1 , HDCP2.2,  
HDMI 版本2.1B, HDCP2.2

HDMI inputs x4, HDMI output x2, eARC compatible,  
4个HDMI 输入, 2个HDMI 输出, 支持HDMI增强型音频回传通道

Wi-Fi & Ethernet connectivity , RS232 and IR control,  
Wi-Fi & 网口连接, RS232 和IR 控制

Bluetooth connectivity,  
蓝牙连接

USB Type A USB memory playback,  
支持U盘播放

Audio Performance	
THD+N 总谐波失真	< 0.007% @1KHz 2V RMS
CHANNEL SEPARATION 通道分离度	>60dB@ 1KHz
SIGNAL TO NOISE RATIO 信噪比	>90db (A-weighted)
rated power level out 信号输出幅度	2V RMS
Frequency response	20Hz ~ 20KHz±0.5dB
Input Level 输入幅度	Max 2V RMS
Input Impedance 模拟输入阻抗	≥47Kohm

Inputs & Outputs(输入输出口)	
模拟输入通道:	6路模拟输入
数字输入通道:	2路光纤输入、1路同轴输入、4路HDMI 输入、1路电视音频回传输入、1路蓝牙无线音频输入、1路网络音频输入、1路2.4GWifi音频输入
输出通道	2路HDMI 输出、9个RCA 非平衡输出、2路超重低音输出、1组区域2线路输出 视频输入和输出支持: 最高4096×2160p 60Hz
USB播放支持	MP3、WMA、FLAC、AAC、MP4、M4A、WAV、AIF、AIFC
控制接口	1路RS232、1路IR信号输入、1路触发信号输入、1路触发信号输出
电源	220V-240V ~ ±10% 50Hz
外形尺寸	W413mm xD433mm xH174 mm