



CAV SMART 官方微信

Datasheet

传承PRO二三极插座
KP-23G / KP-23S
KP-23D

性能参数

电气参数:

额定电压	220V±10%
额定电流	10A

条件环境:

工作温度	-20°C~+60°C
------	-------------


认证及符合标准

GB2099.1

产品规格:

尺寸	86×86×9.3 (42) mm
材质	金属
颜色	金/银/灰
安装	暗盒安装
防护级别	IP20

产品外观



功能说明

- 插座铜片使用优质锡磷青铜，强度高，弹性好，不变形，导电性能高。

安装步骤

- 按接线原理图接线;
- 撬开外框(图1);
- 将安装螺丝放入对应孔并旋入底盒(图2)，直至插头拔出时不能将插座拉动，且无变形，合适的扭矩为0.2~0.4N.m;
- 将外框扣回原处(图3)。




图1




图2




图3



注意事项

- 安装：暗盒安装。

安全警告



- 拧紧力矩不低于0.2N.m且不超过0.4N.m;
- 安装位置：室内安装;
- 要建立良好通风环境;
- 严禁雨淋、接触其它液体或腐蚀性气体。

装箱清单

- 插座*1/保修卡*1/说明书*1/ 螺丝(M4*30mm)*2/
螺丝(M4*45mm)*2