



KW15 WOOFER SPEAKER SYSTEM

A

专业级低音音箱系列

尊敬的用户：

感谢您购买了KW15，它是CAV倾力制作的一款具有精湛技术和深厚艺术内涵完美结合的扬声器系统，该系统是CAV表现美学、艺术形式与真实音乐合而为一的理想载体，也是本公司独具个性的又一代表性产品。

本公司的企业精神是高尚生活，愿您体验高尚生活中的音乐。

为获得最佳性能和完备的服务支持，敬请仔细阅读本说明书，并妥善保存以备将来查阅。

音箱简介：


KW15是一款加载倒箱式设计的单十五寸超低频音箱。

外形特点:箱体外形采用经过精确计算的一边为圆弧的矩形外形箱体设计；箱体设计体积及重量最优化；箱体表面涂装哑光油漆；音箱顶部装有一个45毫米支撑座；符合人体工程学的搬运提手；高强度的模压钢制圆孔型面网，外加防水海绵。箱体连接器背板组件配有两个并联的NL4MPR插座，满足与其它音箱环路输入/输出时使用。


应用范围：演艺厅、礼堂、会议室、餐厅、背景音乐、音乐酒吧及DISCO酒吧等高水准音乐重放要求的场所，也满足于高档KTV房间等使用要求。

技术参数：


单元组成：	15英寸(380毫米)纸盆，4英寸(100毫米)音圈
频率响应(-3dB)：	40~220赫兹
灵敏度：	88 分贝/1瓦·1米
声压级输出：	122 分贝/连续; 128分贝/峰值
额定阻抗：	8 欧姆
输入功率：	500瓦(额定)/1000瓦(节目)/2000瓦(峰值)
分频点：	≤150赫兹(24分贝/倍频程斜率)
表面处理：	哑光油漆
输入连接器：	2个并联NL4MPR插座(1+/正极；1-/负极)
外形尺寸(高x宽x深)：	548毫米x478毫米x458毫米
净重：	28.6公斤




FRONT



LEFT



BACK



TOP

CAV音箱箱体均采用12/15/18mm等高密度夹板制造

CAV不断致力于作改进产品相关的研究。CAV会将新材料、新生产方法、及新设计改良应用到现有产品上而不需另行通知。因此，任何当前CAV产品在某种程度上将不同于之前发布之产品，如无特别说明，这些产品仍等同于或优于原始设计的规格。



KW15 WOOFER SPEAKER SYSTEM

B

专业级低音音箱系列

尊敬的用户：

感谢您购买了KW15，它是CAV倾力制作的一款具有精湛技术和深厚艺术内涵完美结合的扬声器系统，该系统是CAV表现美学、艺术形式与真实音乐合而为一的理想载体，也是本公司独具个性的又一代表性产品。

本公司的企业精神是高尚生活，愿您体验高尚生活中的音乐。

为获得最佳性能和完备的服务支持，敬请仔细阅读本说明书，并妥善保存以备将来查阅。

音箱简介：


KW15是一款加载倒箱式设计的单十五寸超低频音箱。

外形特点：箱体外形采用经过精确计算的一边为圆弧的矩形外形箱体设计；箱体设计体积及重量最优化；箱体表面涂装哑光油漆；音箱顶部装有一个45毫米支撑座；符合人体工程学的搬运提手；高强度的模压钢制圆孔型面网，外加防水海绵。箱体连接器背板组件配有两个并联的NL4MPR插座，满足与其它音箱环路输入/输出时使用。


应用范围：演艺厅、礼堂、会议室、餐厅、背景音乐、音乐酒吧及DISCO酒吧等高标准音乐重放要求的场所，也满足于高档KTV房间等使用要求。

技术参数：


单元组成：	意大利B&C 15FW76,15英寸(380毫米)纸盆，3英寸(76毫米)音圈
频率响应(-3dB)：	40~220赫兹
灵敏度：	95 分贝/1瓦·1米
声压级输出：	122 分贝/连续; 128分贝/峰值
额定阻抗：	8 欧姆
输入功率：	500瓦(额定)/1000瓦(节目)/2000瓦(峰值)
分频点：	≤150赫兹(24分贝/倍频程斜率)
表面处理：	哑光油漆
输入连接器：	2个并联NL4MPR插座(1+/正极；1-/负极)
外形尺寸(高x宽x深)：	548毫米x478毫米x458毫米
净重：	28.6公斤




FRONT



LEFT



BACK



TOP

CAV音箱箱体均采用12/15/18mm等高密度夹板制造

CAV不断致力于作改进产品相关的研究。CAV会将新材料、新生产方法、及新设计改良应用到现有产品上而不需另行通知。因此，任何当前CAV产品在某种程度上将不同于之前发布之产品，如无特别说明，这些产品仍等同于或优于原始设计的规格。